

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 26 WE

7733701843

Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos das portarias (UE) 206/2012 e (UE) 626/2011.

| Dados do produto  | Símbolo         | Unidade | 7733701843 |
|---|-----------------|---------|------------|
| Identificador de modelo das unidades interiores do aparelho de ar condicionado  |                 |         | 7733701806 |
| Identificador de modelo da unidade exterior do aparelho de ar condicionado  |                 |         | 7733701807 |
| Nível de potência sonora no modo arrefecimento  | L <sub>WA</sub> | dB      | 58         |
| Nível de potência sonora fora do modo arrefecimento   | L <sub>WA</sub> | dB      | 64         |
| Nível de potência sonora no modo aquecimento  | L <sub>WA</sub> | dB      | 58         |
| Nível de potência sonora fora do modo aquecimento   | L <sub>WA</sub> | dB      | 64         |
| Tipo de refrigerante  |                 |         | R32        |
| A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675 kgCO <sub>2</sub> eq. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será 675 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO <sub>2</sub> , durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional. |                 |         |            |
| Rácio de eficiência energética sazonal  | SEER            |         | 8,6        |
| Classe de eficiência arrefecimento  |                 |         | A+++       |
| Consumo de energia 106 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização   |                 |         |            |
| Carga de projeto Pdesignc   | Pdesignc        | kW      | 2,6        |
| SCOP/A clima médio  | SCOP/A          |         | 4,6        |
| Classe de eficiência aquecimento clima médio  |                 |         | A++        |
| Consumo de energia 731 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização   |                 |         |            |
| Estação de aquecimento média  |                 |         | sim        |
| Estação de aquecimento mais quente  |                 |         | sim        |
| Estação de aquecimento mais fria  |                 |         | não        |
| Carga de projeto clima médio  | Pdesignh        | kW      | 2,4        |
| Capacidade declarada às condições de projeto de referência  |                 | kW      | 1,9        |
| Capacidade elétrica de apoio às condições de projeto de referência  |                 | kW      | 0,5        |
| Arrefecimento   |                 |         | sim        |
| Aquecimento   |                 |         | sim        |
| Estação de aquecimento média  |                 |         | sim        |
| Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C   | Pdc             | kW      | 2,6        |
| Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C   | Pdc             | kW      | 1,9        |
| Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C   | Pdc             | kW      | 1,2        |
| Capacidade declarada para arrefecimento no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C   | Pdc             | kW      | 0,7        |
| Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 35 °C  | EERd            |         | 4,5        |
| Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 30 °C  | EERd            |         | 6,7        |
| Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 25 °C  | EERd            |         | 10,2       |
| Rácio de eficiência energética declarado no interior 27(19) °C e no exterior 20 °C  | EERd            |         | 15,2       |
| Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C   | Pdh             | kW      | 2,1        |
| Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C  | Pdh             | kW      | 1,3        |
| Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C  | Pdh             | kW      | 0,9        |
| Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C   | Pdh             | kW      | 0,7        |
| Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura bivalente   | Pdh             | kW      | 2,1        |
| Capacidade declarada para aquecimento (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura-limite de funcionamento   | Pdh             | kW      | 1,9        |

Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 26 WE

7733701843

| Dados do produto   | Símbolo             | Unidade           | 7733701843 |
|--|---------------------|-------------------|------------|
| Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior -7 °C                               | COPd                |                   | 3,1        |
| Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 2 °C                                | COPd                |                   | 4,7        |
| Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 7 °C                                | COPd                |                   | 5,7        |
| Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior 12 °C                               | COPd                |                   | 6,6        |
| Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura bivalente               | COPd                |                   | 3,1        |
| Coefficiente de desempenho declarado (estação média) no interior 20 °C e no exterior temperatura-limite de funcionamento | COPd                |                   | 3,1        |
| Temperatura bivalente aquecimento - média  | T <sub>biv</sub>    | °C                | -7         |
| Temperatura-limite de funcionamento aquecimento - média  | T <sub>ol</sub>     | °C                | -15        |
| Capacidade em intervalo cíclico para arrefecimento   | P <sub>cycc</sub>   | kW                | -          |
| Capacidade em intervalo cíclico para aquecimento   | P <sub>cyh</sub>    | kW                | -          |
| Coefficiente de degradação arrefecimento   | C <sub>dc</sub>     |                   | 0,3        |
| Eficiência em intervalo cíclico para arrefecimento   | EER <sub>cycc</sub> |                   | -          |
| Eficiência em intervalo cíclico para aquecimento   | COP <sub>cycc</sub> |                   | -          |
| Coefficiente de degradação aquecimento   | C <sub>dh</sub>     |                   | 0,3        |
| Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo desligado  | P <sub>OFF</sub>    | kW                | 0,0        |
| Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo espera   | P <sub>SB</sub>     | kW                | 0,0        |
| Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo termostato desligado   | P <sub>TO</sub>     | kW                | 0,0        |
| Modos de potência elétrica diferentes do modo ativo: modo resistência (aquecedor) do cárter                              | P <sub>CK</sub>     | kW                | 0,0        |
| Controlo da capacidade: fixa   |                     |                   | não        |
| Controlo da capacidade: faseada  |                     |                   | não        |
| Controlo da capacidade: variável   |                     |                   | sim        |
| Débito nominal de ar interior  |                     | m <sup>3</sup> /h | 530        |
| Débito nominal de ar exterior  |                     | m <sup>3</sup> /h | 2200       |